



EUSTRIP

Decerante rapido senza risciacquo

LINEA PULIZIA DI BASE

Generalità

EUSTRIP è un decerante altamente concentrato ad azione rapidissima, che può essere utilizzato anche manualmente, senza ricorrere a monospazzola e disco abrasivo.

EUSTRIP rimuove gli accumuli di cere e sigillanti più spessi e induriti e lascia la superficie del pavimento perfettamente neutra dopo la deceratura, evitando la necessità di risciacquare.

EUSTRIP è esente da sostanze alcaline altamente caustiche e da ammoniaca e contiene ingredienti attivi che evaporano completamente, senza lasciare residui che possono interferire con la formazione del film e l'adesione del successivo trattamento con cera metallizzata.

EUSTRIP elimina efficacemente anche i sigillanti semipermanenti a base di emulsioni acriliche e poliuretaniche. EUSTRIP è ottimo per deceratura a secco.

Campi di applicazione

EUSTRIP viene efficacemente impiegato per la rimozione da pavimenti sintetici e in pietra naturale di accumuli di film di cera metallizzata molto stratificati e invecchiati o induriti perché mantenuti mediante lucidatura con macchina ad alta velocità.

EUSTRIP permette inoltre di effettuare le operazioni di deceratura su scale e gradini, dove non è possibile utilizzare la monospazzola, e di operare a secco in ambienti che non tollerano acqua ed umidità (ad esempio pavimenti di centri elettronici).

Modalità d'impiego

EUSTRIP può essere applicato sia con monospazzola che manualmente con mop, diluito in acqua in proporzioni variabili in funzione della modalità di applicazione.

Deceratura dei pavimenti con monospazzola: diluire al 10% (1 litro di EUSTRIP su 10 litri d'acqua).

Deceratura manuale dei pavimenti: diluire al 20% (2 litri di EUSTRIP su 10 litri d'acqua), applicare la soluzione sul pavimento con il mop, assicurandosi che la superficie rimanga molto bagnata. Attendere da 5 a 10 minuti, eventualmente versando sul pavimento altra soluzione per mantenerlo bagnato e ripassando col mop per facilitare l'azione di distacco della cera. Infine aspirare con aspiraliquidi.

Deceratura a secco dei pavimenti: diluire al 10-20% con acqua (1-2 litri di EUSTRIP ogni 10 litri di acqua) e spruzzare la soluzione su una piccola porzione di pavimento (3 metri di larghezza x 40 centimetri di altezza), senza eccedere nella quantità erogata. Passare la monospazzola munita di disco rosso, verde o blu, lavorando velocemente in senso lineare per distribuire bene la soluzione. Ripassare la macchina lentamente operando fino a completa asciugatura e rimozione della cera. Rimuovere con un panno umido ogni residuo di cera.

Non impiegare il prodotto puro. Su pavimenti sintetici verificare preventivamente la tenuta del colore effettuando una prova in una piccola area del pavimento.

EUSTRIP

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, sostanze basiche
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	caratteristico dei componenti
PESO SPECIFICO	0,94
ATTIVO	70 %
pH tal quale	12,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	11,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

PERICOLO: Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Impiegare in ambienti ben ventilati.

Dispositivi di protezione



*Guanti in gomma
o PVC*



*Occhiali
di sicurezza*



4 canestri da 5 lt.

